

Klasifikace		Běžná série
Druh produktu:	flexibilní brusivo	
Hlavní oblast využití:	dřevo	
Vedlejší oblast využití:	kov	

Popis produktu	
Druh zrna:	poloušlechtilý korund
Rozsah zrnitostí:	60; 80; 100; 120; 150; 180; 220; 240; 280; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Podklad:	f-papír
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	
Příslušenství:	TopTec

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	8 - velký	- TopTec
Životnost:	8 - dlouhá	
Výsledná kvalita povrchu:	8 - dobrá	
Ohebnost:	5 - střední	
Kontaktní přítlak:		

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	- velký úběr materiálu a vysoce kvalitní výsledný povrch u tvrdého dřeva ve všech zrnitostech - vynikající kvalita výsledného povrchu díky TopTec - bezprašný proces broušení díky antistatické úpravě - velmi kvalitní výsledný povrch u tvrdého dřeva
Kov:	- dokonale kvalitní výsledný povrch - hezký vzhled výsledného povrchu
Panel:	

Aplikace	
Lakovací materiály & kompozity:	
Dřevo:	- mezilakové broušení - jemné broušení - mezilakové broušení polyesterových laků - kalibrace povrchu - broušení okrajů a nerovností na povrchu
Kov:	- jemné broušení kamene - jemné broušení břidlice a mramoru

Aplikace	
	- jemné broušení cívek a kovových plátů - jemné broušení
Panely:	

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály & kompozity:		
Dřevo:	Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Plasty Masiv Masiv	☐ UV laky ☒ Polyesterové laky ☒ PU laky ☐ Minerální materiály ☒ Tvrdé dřevo ☐ Pryskyřičnaté dřevo
Kov:	Vysokolegovaná ocel Jiné kovy	☒ Vysokolegovaná ocel ☐ Titan
Panely:		

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	- jumbo role - role s papírovým podkladem
	Kotouče	- různé druhy kotoučů
	Pásy	- široké pásy (šířka: od 400 mm) - pásy pro ruční broušení (šířka: 30 - 390 mm / délka: do 950 mm) - úzké pásy, hranové pásy a dlouhé pásy (šířka: 25 - 300 mm / délka: do 8500 mm)

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Stacionární pásové brusky	☒ Bruska pro příčné broušení
	Stacionární pásové brusky	☒ Hranová bruska
	Stacionární pásové brusky	☒ Dlouhopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	☒ Kontaktní širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	☒ Kombinovaná širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	☒ Širokopásová bruska
	Stacionární brusky	☐ Válcová bruska se spirabandy
Broušení:		

Technický list

1920 siawood



Detaily	
Nevhodné pro:	- pryskyřičnaté dřevo - broušení za mokra - dřevotříska a MFD desky s obsahem minerálů a kovů
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives) - dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA - používejte ochranu očí a obličeje - používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace			
Shrnutí:	Brusivo určené speciálně na povrchy z tvrdého dřeva.		
	1920 siawood je brusivo určené primárně pro pásové broušení tvrdého dřeva, které se vyznačuje velkým úběrem materiálu a kvalitním výsledným povrchem ve všech zrnitostech v oblasti kalibrace povrchů, mezilakového broušení nebo rovinného broušení.		
Průmyslové zaměření:	<table><tr><td> - nábytek - kuchyně - interiéry budov </td><td> - panely - parkety </td></tr></table>	- nábytek - kuchyně - interiéry budov	- panely - parkety
- nábytek - kuchyně - interiéry budov	- panely - parkety		

- Hlavní využití
- Vedlejší využití