



Lamelové kotouče se stopkou

Na konečné úpravy povrchu a jemné broušení

Lamelové kotouče se stopkou



Lamelové kotouče siamop poskytují řešení broušení povrchu a finálních úprav všech druhů kovů v různých tvarech a i na těžko přístupných místech. Sortiment pokryje všechny požadavky: kotouče z flexibilního plátna umožňují úběr materiálu a současně vytvářejí konzistentní povrch. Prokládané kotouče a kotouče z brusného rouna pomáhají při zjemnění a k dosažení skvělého konečného povrchu.

Aplikace	2923 siamop	6120 siamop prokládaný	6120 siamop rouno
- odjehlování - sjednecení povrchu - příprava - dokončení a zjemnění - odstranění barevných nejednotností			
Rozlišení	na broušení a sjednocení povrchu všech kovů	pro rychlejší dokončení pomocí ručního nářadí	pro jemné dokončení povrchu pomocí ručního nářadí
Výhody	- všeobecné využití - univerzální - rychlý úběr materiálu	- skvělé na sjednocení povrchu - vyšší přizpůsobivost - kombinace úpravy povrchu a dokončení	- skvělé na zjemnění a dokončení na nerez - nejvyšší přizpůsobivost - volba mezi dokončením do lesku nebo matu
Popis produktu			
druh zrna	korund	korund	korund, karbid křemíku
rozsah zrnitostí * (rouno / brusné plátno)	40; 60; 80; 120; 150	coarse A / 60*; medium A / 120*; fine A / 180*; very fine A / 240*	extra coarse A; coarse A; medium A; medium S; fine A; very fine A
podklad	x-plátno	x-plátno, brusné rouno	brusné rouno
Materiály			
nelegovaná / nízkolegovaná / měkká ocel	▼	▼	▼
vysokolegovaná ocel / nerez	▽	▼	▼
neželezné kovy	▽	▽	▽
ostatní kovy	▽	▽	▽
Aplikace			
náročné	▼	▼	▼
standardní	▼	▼	▼
nenáročné	▽	▽	▽
Rozměry			
průměr	Ø 20 – 80 mm	Ø 38 – 100 mm	Ø 38 – 100 mm
šířka	10 – 50 mm	25 mm, 50 mm	25 mm, 50 mm

▼ hlavní využití ▽ další možnost využití

Kompletní sortiment pro každou aplikaci

Odstranění

lamelové kotouče z plátna pro úběr materiálu a sjednocení

Příprava

lamelové kotouče na úpravy a dokončení povrchu

Dokončení

lamelové kotouče z brusného rouna na jemné úpravy povrchu